



DIÂMETRO

320/260



**LARGURA**

## SUCCÃO

## RECALQUE

77

4'

3"



BSP

BS

## ESTÁGIOS

Mínimo (1) Máximo (1)

### DESCRIÇÃO

Utilizada para água limpa.

Vazão Máxima: 167,2m<sup>3</sup>/h - Vazão Mínima: 32,8m<sup>3</sup>/h.

Pressão Máxima: 53.0mca - Pressão Mínima: 20.0mca.

## ESPECIFICAÇÕES




- Carcaça em ferro fundido GG-25.
- Intermediário e tampa de sucção em ferro fundido GG-20.
- Rotor em ferro fundido GG-20.
- Anel O'ring de vedação em Buna N.
- Gaxeta Graflex.

## APLICAÇÕES

- Agricultura/Irrigação.
- Acoplamento através de cardã.

### OPÇÕES

- Bombeador inteiro em Ferro Nodular (GG-40).
- Bombeador inteiro em Aço Inox AISI 304 ou AISI 316.
- Bombeador inteiro em Bronze.
- Bombeador inteiro em WCB (Aço Carbono).
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40).
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316).
- Rotor em Bronze.
- Rotor WCB (Aço Carbono).



MODELO MODEL MODELO	ESTÁGIOS STAGES ETAPAS	ROTOR IMPELLER IMPULOSOR (mm)	SUÇÃO SUCTION ASPIRATION BSP	REGALQUE DISCHARGE DESCARGA BSP	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à)																												ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF
					16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66			
					Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)																												
RL-33T	1	260	4"	3"			128,4 15 cv	119,5	106,7	94,1	81,4	63,9	32,8																		32,1		
RL-33T	1	270	4"	3"				125 cv	10 cv	75 cv																					34,9		
RL-33T	1	280	4"	3"			131,5	121,7	113,8	102,6	92,6	77,2	49,2																		38,0		
RL-33T	1	290	4"	3"			15 cv	125 cv	10 cv																						40,9		
RL-33T	1	300	4"	3"			136,0	127,8	118,4	108,5	97,3	83,9	67,1	34,1																	43,9		
RL-33T	1	310	4"	3"			20 cv	15 cv	125 cv	10 cv																					46,3		
RL-33T	1	320	4"	3"			141,4	132,8	123,4	113,2	103,4	92,1	77,3	51,3																	50,0		
RL-33T	1	330	4"	3"			20 cv	15 cv	125 cv	20 cv																					53,0		
RL-33T	1	340	4"	3"			146,8	138,5	129,4	120,0	109,2	97,4	83,9	66,0																	56,1		
RL-33T	1	350	4"	3"			20 cv	15 cv																							59,1		
RL-33T	1	360	4"	3"			153,3	144,9	135,7	126,0	114,7	102,8	91,1	77,6	43,2																62,1		
RL-33T	1	370	4"	3"			25 cv	20 cv	125 cv																						65,1		
RL-33T	1	380	4"	3"			160,6	152,3	143,7	134,4	124,7	114,0	102,0	88,4	71,2	38,8															68,1		
RL-33T	1	390	4"	3"			30 cv	25 cv	20 cv	125 cv																					71,1		
RL-33T	1	400	4"	3"			167,2	159,1	149,7	139,6	131,3	121,4	111,2	101,1	82,6	55,1															74,1		
RL-33T	1	410	4"	3"			20 cv	25 cv																							77,1		