



TSW

SÉRIE

BOMBAS COM PRÉ-FILTRO PARA PISCINAS

3500rpm 60Hz

DESCRIÇÃO

Motobomba Centrífuga com Pré-Filtro Transparente para Piscina Monoestágio - Monobloco - Motor Monofásico IP-44 Bivolt com seletor de voltagem em II Polos, 60Hz, 3500rpm - Bocais com rosca BSP, Sucção 1.1/2" x Recalque 1.1/2".

Utilizada para água limpa até temperatura de 60°C.

Vazão Máxima: 14,5m³/h - Vazão Mínima: 1,0m³/h.

Pressão Máxima: 17,0mca - Pressão Mínima: 3,0mca.

ESPECIFICAÇÕES

- Carcaça, rotor e tampa traseira em termoplástico.
- Ponta do eixo em aço inox (evita corrosão prematura).
- Bocais de rosca com inserto de latão.
- Facilidade de limpeza do pré-filtro devido aos "Knobs" laterais localizados na tampa.
- Anel O'ring de vedação da carcaça em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.

APLICAÇÕES

- Residencial.
- Construção Civil.



TSW₂₅₀

12m³/h

Vazão máxima

9mc.a

Pressão máxima

1/3cv

Potência Power

TSW₃₇₀

12,5m³/h

Vazão máxima

13mc.a

Pressão máxima

1/2cv

Potência Power

TSW₇₅₀

14,5m³/h

Vazão máxima

17mc.a

Pressão máxima

1cv

Potência Power

MODELO MODEL MODELO	CV HP	W	SUÇÃO BSP SUCTION ASPIRACIÓN	RECALQUE BSP DISCHARGE DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)														ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF	
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
					Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)															
TSW-250	1/3	250	1.1/2"	1.1/2"	12,0	11,5	10,7	10,1	8,7	5,9	1,0								9	
TSW-370	1/2	370	1.1/2"	1.1/2"		12,5	11,5	10,8	10,4	10,0	9,4	8,5	7,1	5,0	1,9				13	
TSW-750	1.0	750	1.1/2"	1.1/2"					14,5	14,1	13,6	13,0	12,3	11,4	10,2	8,6	6,7	4,2	1,3	17