



18	Carcaça rosca (Opcional)	GG25	01
17	Bujão	SAE 1020	03
16	Carcaça flangeada	GG25	01
15	Porca do eixo	AISI 420	01
14	Anel de desgaste carcaça	GG40	01
13	Rotor	GG25	01
12	Anel de desgaste do rotor	GG40	01
11	Selo mecânico T21	-	01
10	Anel o'ring da tampa	Borracha Nitrílica	01
9	Parafuso sextavado	SAE 1020	-
8	tampa de pressao selo	GG25	01
7	Parafuso sextavado	SAE 1020	-
6	Parafuso sextavado	SAE 1020	04
5	Intermediário	GG25	01
4	Chaveta Forma AA	AISI 316	01
3	Paraf.Allen 5/16" x 5/16" S/C	SAE 1020	04
2	Alongamento	AISI 316	01
1	Motor elétrico IP-55	-	01
Pos	Descrição	Material	Qtde



EXECUTADO	A.P.Scarpel	09/10/09							
LIBERADO	A.P.Scarpel	09/10/09	REVISÃO	LOCAL	DESCRIÇÃO	DATA			

TH NormBloc Até 3.0cv Selo

DESENHO Nº 299SEL_A

ESCALA:1:7

MATERIAL :

PESO:

FOLHA 1 de 1

UNID.: Milímetro (mm)