Montagem a partir de Março de 2022.

Para montagens até Dezembro 2021 considerar a Pag.GD-19 ou GD-66.

Flange norma ANSI B16.1FF 125lb | SUCÇÃO: DN65 | RECALQUE: DN65





*Bomba com rotor opcional Aberto ou Fechado

Pos.	Descrição	Unid.	Qtde	Código
14	Carcaça R-20 (01/22)	Pç	1	12784
13	Paraf. Sext.UNF (ver tabela 1)	Pç	1	Tab.1
12	Arruela pressão (ver tabela 1)	Pç	1	Tab.1
11	Arruela lisa THS-18/R-20 GX/BUF./Branco	Pç	1	Tab.1
10	*Rotor aberto R-20R furo Ø25.4mm	Pç	1	Tab.R
9	*Rotor R-20R furo Ø25.4mm	Pç	1	Tab.R
8	Selo mecânico 1 1/4" T21	Pç	1	00228
7	Bucha THS/THSI-18 selo Gas.	Pç	1	01993
6	Anel O'Ring Ø25 x 1mm	Pç	1	12215
5	Anel O'Ring Ø202.87 x 2.62mm	Pç	1	04795
4	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 7/8"	Pç	8	00313
3	Paraf. Sext. (ver tabela 1)	Pç	4	Tab.1
2	Tampa Interm. R-20(R) 10HP Gas.	Pç	1	05256
1	Chaveta SAE 1045 B 6.35 x 6 x 18mm	Pç	1	07685

Tabela R - Rotores

Modelo	HP	Item 9 (Fechado)		Item 10 (Aberto)	
		Diâmetro	Código	Diâmetro	Código
R-20 (F)	10	Ø183x5	05517	Ø190x6	05516
	13/15	Ø192x5	05772	Ø199x7	05771

Tabela 1 - Itens 3, 11, 12 e 13

Motor	HP	Item 3		Item 13		Item 11	Item 12
		Descrição	Código	Descrição	Código	Código	Código
Branco/Buffalo Diesel	10	M8x1.25x25 mm	02257	M10x25x1.5 mm	02331	02822	02655
Branco Diesel	13			UNF 7/16" x 1"	05288	05515	05287
CCM GE1500	15	UNF 5/16 x 1"	01442	UNF 7/16" x 1"	05288	05515	05287
Honda GX-390	13	UNF 5/16 x 7/8"	02100	UNF 3/8" x 1.1/4"	01991	02822	00356
Branco Gas. B4T	13	M8x1.25x25 mm	02257				

thebe BOMBAS HIDRÁULICAS
EBARA CORPORATION

	NOME	DATA CRIAÇÃO	OBSERVAÇÃO
EXECUTADO	Guilherme Z.	01/11/21	
VERIFICADO	Fagner C.	01/11/21	
APROVADO	Gustavo G.	01/11/21	

REVISÃO	LOCAL	Nº DOCUM.	DATA	APROVADO
00	---	OED-037	01/11/21	Gustavo G.

R-20(F) Branco/Buffalo/GX390/CCM/Toy (03/22)

DESENHO Nº BD-011

A4

ESCALA:1:4

Em caso de dúvidas pergunte! | MATERIAL : | PESO: | FOLHA 1 de 1 | UNID.: Milímetro (mm)

GD-19.1